PULSARLUBE MSP

Graisseur automatique synchronisé sur machine

DESCRIPTION

Le PULSARLUBE MSP permet de fournir une lubrification automatique aux machines qui sont utilisées rarement ou de manière intermittente en se synchronisant avec les équipements, évitant ainsi le problème de la lubrification excessive. Conçu pour assurer une lubrification fiable tout en réduisant les coûts de lubrification avec des "packs de service" économiques (kit de remplacement).

UTILISATION

Distribue une quantité prédéfinie du lubrifiant uniquement lorsque l'équipement est en fonctionnement. Jusqu'à 8 points de lubrification. Facile à programmer avec écran LCD intégré et commande à boutons simple.

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du lubrifiant : 60 ml / 125 ml / 250 ml / 500 ml (remplaçable)
Mode de fonctionnement : alimentation externe
Pression de fonctionnement : 30~60 bar
Installation à distance 1 point : max. 10 m avec O.D. Ø 4 tube
Installation multipoint : max. 3 m avec O.D. Ø 4 tube
Température de fonctionnement : batterie alcaline standard : -15˚C~60˚C
Batterie au lithium optionnel : -40˚C~60˚C

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
MSP500/MAIN/VAC	Graisseur Multipoints 500 cc - Tension VAC	CARTON	1	UNITAIRE	1 PC	
MSP500/MAIN/VDC	Graisseur Multipoints 500 cc - Tension VDC	CARTON	1	UNITAIRE	1 PC	
P501+3790	Soufflet 500cc avec Graisse 3790	CARTON	1	UNITAIRE	1 PC	
P501+PL1	Soufflet 500cc avec Graisse PL1	CARTON	1	UNITAIRE	1 PC	
P501+SCA200	Soufflet 500cc avec Graisse	CARTON	1	UNITAIRE	1 PC	

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
	SCA200					

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.